




## FRAME BASIC

inbouwarmatuur, led, 3000 K, geborsteld aluminium, set, 9,4W, incl. driver

Met onze FRAME-serie bieden wij u de ruimtebesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondinbouw. Deze led-set is met een warm witte Premium lichtdiode uitgerust. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	112726
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	11 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	56000 h
Lichtval	direct
Lengte	9 cm

## Lichtbron

916629	
--------	---

Breedte	9 cm
Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.194 kg
Brutogewicht	0.257 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	7.5 cm
Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	5 cm