




FRAME BASIC

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000K, шлифованный алюминий, комплект, 9,4 Вт, драйвер в комплекте

Наша серия FRAME представляет собой компактное световое решение для установки на стенах и потолках. Этот комплект светодиодов оснащен теплым белым светодиодом премиум-класса. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	112726
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	8.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	11 A
Продолжительность пускового тока	20 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	56000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

916629	
--------	---

Длина	9 cm
Ширина	9 cm
Высота	4 cm
Вес нетто	0.194 kg
вес брутто	0.257 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	7.5 cm
Установочная ширина	7.5 cm
Установочная глубина	5 cm