




FRAME BASIC

LED Set, Downlight, borstad aluminium, 6W, 3000K, inkl. drivdon

Med vår FRAME-serie erbjuder vi dig en platsbesparande belysningslösning för infälld vägg- och takinstallation. Denna LED-sats är utrustad med en varmvit premiumlysdiod. Denna armatur innehåller inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	112726
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	8.3 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Nivå för inkopplingsström	11 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	20 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	600 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	aluminium
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	56000 h
Längd	9 cm
Bredd	9 cm

916629



höjd	4 cm
Netto vikt	0.194 kg
Bruttovikt	0.257 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	7.5 cm
Installationsbredd	7.5 cm
Inbyggnadsdjup	5 cm