




## FLAT FRAME BASIC

inbouwarmatuur, QT9, rechthoekig, mat wit, max. 20 W

Met onze FLAT FRAME-serie bieden wij u de ruimtebesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondinbouw. Al voorbereid voor het gebruik met G4 penfittinglampen, dus u hebt voor het gebruik van de lamp alleen nog een passende transformator met 12 V wisselspanning nodig. Een passend inbouwframe plus een inbouwdoos zijn als optie verkrijgbaar.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	112731
Fitting	G4
Lichtbronnen	QT9
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	12V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	III
Wattage	20 W
Kleur	wit
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	3.1 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Brutogewicht	0.23 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	7.5 cm
Inbouw breedte	7.5 cm

Inbouwdiepte	4.5 cm
--------------	--------

## Aanbevolen Lichtbronnen

1005286	QT14 G9 , led lichtbron wit 3,6W 3000K CRI90 300°
---------	---

## Accessoires

112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
112780	INBOUWFRAME , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
461060	MINI TRANSFORMATOR 1 , 60 VA, 12 V, L/B/H 10,5/3,3/2,2 cm