






## **HORN-T**

## Einbauleuchte, QPAR111, rund, weiß, 75 W max.

Die schwenkbare Hochvolt Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel nach hinten versetzt eingebaut. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Des Weiteren sind mehrflammige sowie Niedervolt Versionen dieser Serie verfügbar.



## **TECHNISCHE DATEN**

FassungGU10LeuchtmittelQPAR111Anzahl Fassungen1Leuchtmittel inklusiveNeinSchwenkbereich15°Dreh- oder SchwenkbartiltableIP CodeIP 20MontageEinbauMontagedetailsDeckePrimäre Nennspannung220-240V ~50/60HzSchutzklasseIIWattage75 WFarbeweißLichtaustrittdirektHöhe20 cmDurchmesser18.5 cmNettogewicht0.543 kgBruttogewicht0.729 kg	Art. Nr.	113171
Anzahl Fassungen 1  Leuchtmittel inklusive Nein  Schwenkbereich 15 °  Dreh- oder Schwenkbar tiltable  IP Code IP 20  Montage Einbau  Montagedetails Decke  Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz  Schutzklasse II  Wattage 75 W  Farbe weiß  Lichtaustritt direkt  Höhe 20 cm  Durchmesser 18.5 cm  Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Fassung	GU10
Leuchtmittel inklusiveNeinSchwenkbereich15 °Dreh- oder SchwenkbartiltableIP CodeIP 20MontageEinbauMontagedetailsDeckePrimäre Nennspannung220-240V ~50/60HzSchutzklasseIIWattage75 WFarbeweißLichtaustrittdirektHöhe20 cmDurchmesser18.5 cmNettogewicht0.543 kgBruttogewicht0.729 kg	Leuchtmittel	QPAR111
Schwenkbereich15 °Dreh- oder SchwenkbartiltableIP CodeIP 20MontageEinbauMontagedetailsDeckePrimäre Nennspannung220-240V ~50/60HzSchutzklasseIIWattage75 WFarbeweißLichtaustrittdirektHöhe20 cmDurchmesser18.5 cmNettogewicht0.543 kgBruttogewicht0.729 kg	Anzahl Fassungen	1
Dreh- oder Schwenkbar  IP Code  IP 20  Montage  Einbau  Montagedetails  Decke  Primäre Nennspannung  220-240V ~50/60Hz  Schutzklasse  II  Wattage  75 W  Farbe  Weiß  Lichtaustritt  direkt  Höhe  20 cm  Durchmesser  18.5 cm  Nettogewicht  0.543 kg  Bruttogewicht  0.729 kg	Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code  Montage Einbau  Montagedetails Decke  Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz  Schutzklasse II  Wattage 75 W  Farbe Lichtaustritt direkt Höhe 20 cm  Durchmesser 18.5 cm  Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Schwenkbereich	15 °
MontageEinbauMontagedetailsDeckePrimäre Nennspannung220-240V ~50/60HzSchutzklasseIIWattage75 WFarbeweißLichtaustrittdirektHöhe20 cmDurchmesser18.5 cmNettogewicht0.543 kgBruttogewicht0.729 kg	Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
MontagedetailsDeckePrimäre Nennspannung220-240V ~50/60HzSchutzklasseIIWattage75 WFarbeweißLichtaustrittdirektHöhe20 cmDurchmesser18.5 cmNettogewicht0.543 kgBruttogewicht0.729 kg	IP Code	IP 20
Primäre Nennspannung  Schutzklasse  II  Wattage  75 W  Farbe  Lichtaustritt  direkt  Höhe  20 cm  Durchmesser  Nettogewicht  0.543 kg  Bruttogewicht  220-240V ~50/60Hz  II  Authorized Aut	Montage	Einbau
Schutzklasse II  Wattage 75 W  Farbe weiß  Lichtaustritt direkt  Höhe 20 cm  Durchmesser 18.5 cm  Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Montagedetails	Decke
Wattage 75 W Farbe weiß Lichtaustritt direkt Höhe 20 cm Durchmesser 18.5 cm Nettogewicht 0.543 kg Bruttogewicht 0.729 kg	Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Farbe weiß  Lichtaustritt direkt  Höhe 20 cm  Durchmesser 18.5 cm  Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Schutzklasse	Ш
Lichtaustritt direkt  Höhe 20 cm  Durchmesser 18.5 cm  Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Wattage	75 W
Höhe 20 cm  Durchmesser 18.5 cm  Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Farbe	weiß
Durchmesser18.5 cmNettogewicht0.543 kgBruttogewicht0.729 kg	Lichtaustritt	direkt
Nettogewicht 0.543 kg  Bruttogewicht 0.729 kg	Höhe	20 cm
Bruttogewicht 0.729 kg	Durchmesser	18.5 cm
	Nettogewicht	0.543 kg
	Bruttogewicht	0.729 kg
Ausschnittsform rund	Ausschnittsform	rund
Einbautiefe 20 cm	Einbautiefe	20 cm
Einbaudurchmesser 18 cm	Einbaudurchmesser	18 cm



BIG WHITE Seite	221
-----------------	-----

## Leuchtmittelempfehlung

1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005298	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° Dimm- bar
1005297	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° Dimm- bar
1005299	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° Dimm- bar