




FRAME BASIC

inbouwarmatuur, led, 4000 K, rechthoekig, mat wit, incl. klemveren

Met onze FRAME-serie bieden wij u de ruimtebesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondinbouw. De led versie is met een hoogwaardige lichtdiode uitgerust en verkrijgbaar in de lichtkleuren neutraal- en warm wit. Voor het gebruik van de FRAME BASIC is een geschikte constante voeding met 350 mA nodig. Tot het optioneel verkrijgbare toebehoren behoort naast de inbouwdoos en een inbouwframe ook een stekkerlijst voor vereenvoudigde bedrading. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	113260
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	1 W
Lumen	36 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	6 cm
Nettogewicht	0.229 kg
Brutogewicht	0.289 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	7.5 cm

Lichtbron

954786	
--------	---

Accessoires

464107	LED-VOEDING , 3 VA, 350 mA, met AMP stekker, incl. trekontlasting
111861	KABELVERLENGING , voor product met 350 mA stekker, 1 m
112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
111850	STEKKERLIJST , 3 uitgangen met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
112780	INBOUWFRAME , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE

Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	6.6 cm