



Spot encastré FRAME BASIC

LED, 3000K, carré, blanc mat, ressorts à lames incl.

Avec notre série FRAME, nous vous proposons une solution d'éclairage peu encombrante pour un montage sur le mur et le plafond. La version LED est équipée d'une LED de haute qualité, disponible dans les couleurs de lumière blanc neutre et blanc chaud. Pour le fonctionnement du FRAME BASIC, un driver à courant constant de 350 mA est requis. Pour simplifier le câblage, un bornier fait partie des accessoires disponibles en option, au même titre que le boîtier d'encastrement et le cadre d'encastrement. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	113262
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Mur
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	1 W
Lumen	40 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	6 cm
Poids net	0.226 kg
Poids brut	0.286 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	7.5 cm

Source Lumineuse

954799	
--------	---

Accessoires

111861	RALLONGE DE CÂBLE , pour l'article avec connecteur 350 mA, 1 m
112781	BOÎTIER D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE
111850	BORNIER , 3 sorties avec deux ponts, noir, max. 350 mA
112780	CADRE D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE
1007270	Driver LED 3 W , 350 mA avec prise AMP

Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	6.6 cm
BIG WHITE, page	238