



FRAME BASIC

incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco opaco, incl. molle a balestra

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l'incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso di alta qualità, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME BASIC è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipla per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Articolo | 113262 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 1 W |
| Lumen | 40 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico |
| Emissione | diretto |
| Larghezza | 9 cm |
| Altezza | 9 cm |
| Profondità | 6 cm |
| Peso netto | 0.226 kg |
| Peso lordo | 0.286 kg |
| Forma dello scasso | squadrata |
| Lunghezza d'incasso | 7.5 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 111861 | PROLUNGA PER CAVO , per l'articolo con spina da 350mA, 1 m |
| 112781 | PRESA DA INCASSO di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE |
| 111850 | PRESA MULTIPLA , 3 uscite con tre ponti, nera, max. 350mA |
| 112780 | TELAIO PER L'INSTALLAZIONE di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE |
| 1007270 | Driver Led 3W , 350mA presa AMP inclusa |

| | |
|----------------------|--------|
| Larghezza d'incasso | 7.5 cm |
| Profondità d'incasso | 6.6 cm |
| BIG WHITE pagina | 238 |