



FRAME BASIC

lampa wpuszczana, LED, 3000K, kwadratowa, kolor biały matowy, ze sprężynami piórowymi

Nasza seria FRAME to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Wersja LED jest wyposażona w wysokiej jakości diodę LED, dostępną z neutralną i ciepłą białą barwą światła. Do zasilania lampy FRAME BASIC niezbędny jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA. Oprócz puszkii instalacyjnej i ramy podtynkowej dostępne są również opcjonalnie akcesoria obejmujące listwę przyłączeniową, która ułatwia podłączenie przewodów. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	113262
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa,Wersja ścienna
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	1 W
Strumień świetlny	40 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	bezpośrednie
Szerokość	9 cm
Wysokość	9 cm
Głębokość	6 cm
Waga netto	0.226 kg
Waga brutto	0.286 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	7.5 cm

Źródła światła

954799	
--------	---

Akcesoria

111861	PRZEDŁUŻACZ , do artykułów z wtyczką 350mA, 1 m
112781	PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
111850	LISTWA PODŁACZENIOWA , 3 wyjściowy, czarny, max. 350 mA
112780	RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
1007270	Sterownik LED 3 W , 350 mA z gniazdem AMP

Szerokość montażowa	7.5 cm
Głębokość montażowa	6.6 cm
Strona BIG WHITE	238