





## FRAME CURVE

**incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco opaco, incl. molle a balestra**

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l'incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME CURVE è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipola per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



## DATI TECNICI

Articolo	113292
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	1 W
Lumen	60 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Larghezza	9 cm
Altezza	9 cm
Profondità	4 cm
Peso netto	0.143 kg
Peso lordo	0.2 kg
Forma dello scasso	squadrato
Lunghezza d'incasso	8.1 cm

## Sorgente Luminosa

954799	
--------	---

### Accessori

111850	PRESA MULTIPLA , 3 uscite con tre ponti, nera, max. 350mA
111860	PRESA MULTIPLA , 6 uscite, con tre ponti, nera, max. 350mA
112780	TELAIO PER L'INSTALLAZIONE di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
112781	PRESA DA INCASSO di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
464107	DRIVER LED , 3VA, 350mA, con spina AMP, incl. scarico della trazione

Larghezza d'incasso	6.9 cm
Profondità d'incasso	4.5 cm
BIG WHITE pagina	408