



FRAME CURVE

innfelt lampe, LED, 3000K, firkantet, matt hvit, inkl. bladfjær

Vår FRAME-serie gir deg plassparende belysning som kan innfelles i vegger eller tak. LED-varianten har en lysdiode av høy kvalitet og finnes med nøytralhvitt og varmhvitt lysfarge. Driften av FRAME BASIC krever en konstantstrømdriver med 350 mA. Blant ekstrautstyret finner du en monteringsboks, en innfelt ramme og et flerstikk som gjør ledningsføringen enklere. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	113292
EL nummer	3260319
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	1 W
Driftseffektivitet (LOR)	0,89
Lysytelse	60 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Bredde	9 cm
Høyde	9 cm
Dybde	4 cm
Nettvekt	0.143 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

954799	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

111861	SKJØTELEDNING , til artikler med 350mA plugg, 1 m
112781	INNFELLINGSBOKS , til FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE og FRAME CURVE
111850	DC-FORDELER LENGDE , 5, 2 CM, tre utganger, med to "lus" som enkelt fjernes, sort/rød, maks. 350mA
112780	INNFELLINGSRAMME , til FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE og FRAME CURVE
1007270	LED-driver 3W , 350mA inkl. AMP-sokkel

Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	8.1 cm
Innfellingsbredde	6.9 cm
Innfellingsdybde	4.5 cm
BIG WHITE side	239