





## FRAME CURVE

**luminária de embutir, LED, 3000K, angular, branco matizado, incl. molas lamelares**

Com a nossa série FRAME, propomos uma solução luminosa que ocupa pouco espaço para embutir na parede ou no teto. A versão LED está provida de um diodo emissor de luz com uma longa vida útil e disponível nas cores de luz branco neutro e branco quente. O funcionamento do FRAME CURVE requer uma unidade de corrente contínua adequada com 350mA. Dos acessórios opcionais, fazem parte, para além da tomada embutida e de uma moldura de embutir, também uma tomada para a cablagem simplificada. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	113292
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Parede
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	1 W
Lúmen	60 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Largura	9 cm
Altura	9 cm
Profundidade	4 cm
Peso líquido	0.143 kg
Peso bruto	0.2 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	8.1 cm

## Fonte de luz

954799	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Acessórios

111850	BLOCO DE TOMADAS , 3 saídas com duas pontes, preto, máx. 350 mA
111860	BLOCO DE TOMADAS , 6 saídas com três pontes, preto, máx. 350mA
112780	ESTRUTURA DE EMBUTIR , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
112781	CAIXA DE EMBUTIR , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
464107	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 3VA, 350-mA, com ficha AMP, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração

Largura de montagem	6.9 cm
Profundidade de montagem	4.5 cm
Página BIG WHITE	408