



FRAME BASIC

vgradna svetilka, LED, 3000K, oglata, bela matirana, vklj. listne vzmeti

Izdelki iz naše linije FRAME zavzamejo malo prostora in so primerni za vgradnjo v steno ali strop, ki ima malo prostora. LED različica je opremljena z visokokakovostno svetlobno diodo in je na voljo z nevtralno in toplo belo svetlobo. Za upravljanje svetilke FRAME CURVE potrebujete ustrezen gonilnik s konstantnim tokom 350 mA. Kot dodatna oprema je poleg vgradne doze in podometnega okvirja na voljo tudi razdelilnik za lažje ožičenje. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	113292
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	1 W
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,89
Lumini	60 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Širina	9 cm
Višina	9 cm
Globina	4 cm
Neto teža	0.143 kg
Bruto teža	0.2 kg
Oblika izreza	kvadratna

Svetlobnega Vira

954799	
--------	---

Dodatki

111861	KABELSKI PODALJŠEK , za artikle z vtičem za tok 350mA, 1 m
112781	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
111850	RAZDELILNIK , 3 izhodi, z dvema mostičkoma, črn, maks. 350 mA
112780	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
1007270	LED gonilnik , 3 W, 350 mA, vključno z AMP dozo

Dolžina vgradnje	8.1 cm
Širina vgradnje	6.9 cm
Globina vgradnje	4.5 cm
BIG WHITE Stran	239