# KALU 3 LÁMPARAS EMPOTRADAS

**de tres llamas, QR111, redonda, aluminio cepillado, 150 W como máximo, incl. resortes de clip**

El diseño básico purista de la versión empotrada de la serie KALU garantiza una orientación totalmente libre de los cabezales aptos para halógenos QRB o, de manera opcional, para bombillas led. Está disponible una versión de una, dos y tres llamas cada una en color negro mate, blanco mate, así como aluminio cepillado. La conexión eléctrica se realiza a un transformador de baja tensión de 12 V disponible por separado.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 113426 |
| **Casquillo** | G53 |
| **Bombilla** | QR111 |
| **Número de casquillos** | 3 |
| **Bombilla(s) incluida(s)** | No |
| **Alcance de giro** | 90 ° |
| **Alcance de giro vertical** | 350 ° |
| **Giratoria u orientable** | Giratoria y orientable |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Techo,Pared |
| **Voltaje nominal primario** | 12V ~50/60Hz |
| **Clase de protección** | III |
| **Potencia** | 50 W |
| **Color** | aluminio |
| **Salida de la luz** | Directa |
| **Longitud** | 45 cm |
| **Altura** | 15 cm |
| **Peso neto** | 1.003 kg |
| **Peso bruto** | 1.381 kg |
| **Forma de la estructura** | angular |
| **Longitud de montaje** | 33 cm |

| | |
|---|---|
| **Anchura de montaje** | 7 cm |
| **Profundidad del montaje** | 6 cm |

## Bombilla recomendada

| | |
|---|---|
| 560231 | LED PHILIPS MASTER AR111 , IRC90, 15W, 24°, 2700K, dimerizable |
| 560232 | PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 2700K, dimerizable |
| 560233 | PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 24°, 3000K, dimerizable |
| 560234 | PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 3000K, dimerizable |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 461157 | TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 03 , 150 VA, 12 V |