



LUMINÁRIA DE EMBUTIR KALU 3

três lâmpadas, QR111, redonda, alumínio escovado, máx. 150W, incl. molas

O design básico puritano da luminária de embutir da série KALU é uma garantia para um alinhamento completamente livre das cabeças de iluminação, adequadas para lâmpadas de halogéneo QRB ou, opcionalmente, para lâmpadas LED. Está disponível respetivamente uma versão da luminária de uma, duas ou três lâmpadas em preto matizado, branco matizado e alumínio escovado. A ligação elétrica é efetuada através de um transformador de baixa voltagem de 12V, adquirível em separado.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	113426
Casquilho	G53
Lâmpada	QR111
Número de tomadas	3
Lâmpadas incluídas	Não
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	350 °
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	12V ~50/60Hz
Classe de proteção	III
Potência	50 W
Cor	Alumínio
Saída de luz	direto
Comprimento	45 cm
Altura	15 cm
Peso líquido	1.003 kg
Peso bruto	1.381 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	33 cm

Largura de montagem	7 cm
Profundidade de montagem	6 cm

Recomendações

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, luz regulável
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, luz regulável
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, luz regulável
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, luz regulável

Acessórios

461157	TRANSFORMADOR ELETRÓNICO 03 , 150VA, 12V
--------	--