



KALU ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК 3

трехрожковый, QR111, круглый, шлифованный алюминий, макс. 150 Вт, с пружинным зажимом

Базовый дизайн в пуристическом стиле встраиваемых светильников серии KALU гарантирует легкую регулировку рожков светильника, подходящих для галогенных QRВ и светодиодных ламп. В ассортименте представлены одно-, двух- и трехрожковые версии светильника в следующих расцветках: матовый черный, белый матовый и шлифованный алюминий. Подключение к электросети осуществляется с помощью отдельно доступного низковольтного трансформатора 12 В.

Технические характеристики

Тов. №	113426
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	3
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	12V ~50/60Hz
Класс защиты	III
Мощность	50 W
Цвет	Алюминий
Световое отверстие	прямой
Длина	45 cm
Высота	15 cm
Вес нетто	1.003 kg
вес брутто	1.381 kg
Форма сечения	квадратный

Установочная длина	33 cm
Установочная ширина	7 cm
Установочная глубина	6 cm

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 К с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 К с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 К с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 К с регулировкой яркости

Аксессуары

461157	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 03 , 150 В·А, 12 В
--------	--