




## NEW TRIA 78 XL

okragła GU10 lampa typu Downlight czarna matowa , maks. 50 W, klips

Ta wysokonapięciowa wersja naszej popularnej serii lamp wpuszczanych NEW TRIA została wyposażona w dużą osłonę którą można lepiej zasłonić błędy cięcia. Jest dostępna z obudową w kolorze białym matowym, czarnym matowym i szczotkowanego aluminium, a także z okrągłą i kwadratową osłoną. Duży zakres obrotu i przechyłu wpuszczanego reflektora umożliwia indywidualne ustawienie stożka świetlnego, niezależnie od tego, czy stosowane będą żarówki halogenowe, czy żarówki LED Retrofit. Montaż odbywa się za pomocą zamontowanych fabrycznie sprężyn zaciskowych. Lampa wpuszczana NEW TRIA XL jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia przemiennego 230V.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 113440                |
| Oprawa                        | GU10                  |
| Liczba opraw                  | 1                     |
| Zakres przechyłu              | 30 °                  |
| Zakres obrotu w poziomie      | 360 °                 |
| Obrotowa lub przechylna       | Obrotowa i przechylna |
| Kod IP                        | IP20                  |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa       |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz     |
| Klasy ochrony                 | I                     |
| Wydajność                     | 50 W                  |
| Kolor                         | szwarz                |
| Emisja światła                | bezpośrednie          |
| Wysokość                      | 10.5 cm               |
| średnica                      | 11 cm                 |
| Waga netto                    | 0.19 kg               |
| Waga brutto                   | 0.24 kg               |
| Forma do wycinania            | Okrągły               |
| Głębokość montażowa           | 12 cm                 |
| Średnica montażowa            | 7.8 cm                |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1005077 | Źródło światła LED ,<br>QPAR51, GU10, 2700 K,<br>czarne           |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , źródło<br>światła LED 6 W 2200<br>2700 K CRI 90 36° |
| 1005083 | Źródło światła LED ,<br>QPAR51, GU10, 4000 K,<br>czarne           |
| 1005080 | Źródło światła LED ,<br>QPAR51, GU10, 3000 K,<br>czarne           |