





CONJUNTO NEW TRIA 1

luminária de embutir, uma lâmpada, LED, 2700K, redonda, alumínio escovado, 38°, 9, 1W, incl. unidade de alimentação, molas

O CONJUNTO NEW TRIA 1 persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto matizado, branco ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada, bem como com uma ou várias lâmpadas. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 113876 |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 350 mA |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 8 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 11 A |
| Duração da corrente de irrupção | 20 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Lúmen | 645 lm |
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 38 ° |
| Cor | Alumínio |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 40000 h |
| Saída de luz | direto |
| Altura | 3.5 cm |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916320 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Diâmetro | 9.3 cm |
| Peso líquido | 0.222 kg |
| Peso bruto | 0.269 kg |
| Forma de recorte | redonda |
| Profundidade de montagem | 4 cm |
| Diâmetro de montagem | 7.7 cm |
| Página BIG WHITE | 362 |