





CONJUNTO NEW TRIA 1

luminária de embutir, uma lâmpada, LED, 2700K, angular, alumínio escovado, 38°, 9, 1W, incl. unidade de alimentação, molas

O inovador CONJUNTO NEW TRIA 1 persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto matizado, branco ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada, bem como com uma ou várias lâmpadas. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	113886
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	11 A
Duração da corrente de irrupção	20 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	645 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	9 cm

Fonte de luz

916320	A T G E	Largura Altura Peso líquido Peso bruto Forma de recorte Profundidade de montagem Diâmetro de montagem Página BIG WHITE	9 cm 3.5 cm 0.226 kg 0.277 kg redonda 4 cm 7.7 cm 362
--------	--	--	--