





TRILEDO ROUND CL

luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, negro mate, 38°, 6,2 W, incl. controlador

La luminaria de techo giratoria y orientable TRILEDO ROUND CL es de aluminio y está disponible con la caja en color blanco, aluminio cepillado y negro mate. Gracias al cabezal de aluminio es posible la alineación individual del cono luminoso. Equipada con un led COB eficiente con 6,2 W, el controlador led incluido permite la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	113930
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	7.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	640 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	9.5 cm

Fuente de luz

916451	
--------	---

Diámetro	8.5 cm
Peso neto	0.53 kg
Peso bruto	0.624 kg
Página BIG WHITE	269