




## TRILED0

plafonnier intérieur, simple, rond, noir, LED, 8,1W, 3000K

Le plafonnier orientable et inclinable TRILED0 ROUND CL est fabriqué en aluminium et est disponible en coloris blanc, aluminium brossé et noir mat. La tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une LED COB efficace à 6,2W et l'alimentation LED incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	113930
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	640 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	9.5 cm

## Source Lumineuse

916451	
--------	---

<b>Diamètre</b>	8.5 cm
<b>Poids net</b>	0.53 kg
<b>Poids brut</b>	0.624 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	257