





TRILEDO ROUND CL

luminária de teto, LED, 3000K, redonda, preto matizado, refletor de 38°, 2W, incl. unidade de alimentação

A luminária de teto rotativa e articulável TRILEDO ROUND CL é fabricada em alumínio e pode ser adquirida com a caixa nas tonalidades de branco, alumínio escovado e preto matizado. Através da cabeça de iluminação em alumínio, é possível o alinhamento individual do cone de luz. Equipada com um eficiente LED COB com 6,2W e a unidade de alimentação LED incluída, permite a ligação direta a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	113930
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05
Lúmen	640 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Altura	9.5 cm

Fonte de luz

916451	
--------	---

Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.53 kg
Peso bruto	0.624 kg
Página BIG WHITE	269