




TRILEDO ROUND CL

потолочный светильник, светодиодный, 3000K, круглый, матовый черный, 38°, 6,2Вт, драйвер в комплекте

Поворотный потолочный светильник с регулировкой угла наклона TRILEDO ROUND CL изготовлен из алюминия и доступен с различными вариантами корпуса (белый, шлифованный алюминий и матовый черный). Алюминиевый рожек светильника обеспечивает индивидуальную регулировку светового пучка. Светильник оснащен высокоэффективными COB-светодиодами мощностью 6,2 Вт, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключаться к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	113930
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	640 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

916451	
--------	---

Высота	9.5 cm
Диаметр	8.5 cm
Вес нетто	0.53 kg
вес брутто	0.624 kg
BIG WHITE Seite	257