





TRILEDO SQUARE CL

lampada a plafone, LED, 3000K, squadrata, nero opaco, 38°, 6,2W, incl. driver

La lampada a plafone girevole e orientabile TRILEDO SQUARE CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Corredato da efficienti COB LED da 6,2W e con il driver LED incorporato, consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	113940
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.05
Lumen	640 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Emissione	diretto

Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

Lunghezza	8.5 cm
Larghezza	8.5 cm
Altezza	9.5 cm
Peso netto	0.94 kg
Peso lordo	1.032 kg
BIG WHITE pagina	269