




## TRILEDO SQUARE CL

plafondarmatuur, LED, 3000K, hoekig, mat zwart, 38°, 6,2W, incl. driver

De draai- en richtbare plafondarmatuur TRILEDO SQUARE CL is gemaakt van aluminium en is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, aluminium geborsteld en mat zwart. Door de aluminium spot kan de lichtbundel individueel worden gericht. Dankzij de meegeleverde LED-driver kan het armatuur, dat is uitgerust met een efficiënte COB LED van 6,2W, rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	113940
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtuitlaat	direct

## Lichtbron

916451	
--------	---

<b>Lengte</b>	8.5 cm
<b>Breedte</b>	8.5 cm
<b>Hoogte</b>	9.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.94 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.032 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	257