




TRILEDO SQUARE CL

потолочный светильник, светодиодный, 3000К, прямоугольный, матовый черный, 38°, 6,2Вт, драйвер в комплекте

Поворотный потолочный светильник с регулировкой угла наклона TRILEDO SQUARE CL изготовлен из алюминия и доступен с различными вариантами корпуса (белый, шлифованный алюминий и матовый черный). Алюминиевый рожек светильника обеспечивает индивидуальную регулировку светового пучка. Светильник оснащен высокоэффективными COB-светодиодами мощностью 6,2 Вт, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключаться к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	113940
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	640 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916451	
--------	---

Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	8.5 cm
Ширина	8.5 cm
Высота	9.5 cm
Вес нетто	0.94 kg
вес брутто	1.032 kg
BIG WHITE Seite	257