




Plafonnier TRILED0 SQUARE CL

LED, 3000 K, carré, blanc, 38°, 8,2 W, driver incl.

Le plafonnier pivotant et inclinable TRILED0 SQUARE CL est en aluminium et est disponible avec des boîtiers de couleur blanche, alu brossé ou noir mat. La tête d'éclairage en aluminium permet d'orienter le cône lumineux de manière individuelle. Comme il est équipé de LED COB efficaces de 6,2 W et du driver LED fourni, il faut directement être branché au réseau 230 V. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	113941
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	7.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	640 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement

Source Lumineuse

916451	
--------	---

Longueur	8.5 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.935 kg
Poids brut	1.034 kg
BIG WHITE, page	257