TRILEDO SQUARE CL

потолочный светильник, светодиодный, 3000K, прямоугольный, шлифованный алюминий, 38°, 8,2Вт, драйвер в комплекте

Поворотный потолочный светильник с регулировкой угла наклона TRILEDO SQUARE CL изготовлен из алюминия и доступен с различными вариантами корпуса (белый, шлифованный алюминий и матовый черный). Алюминиевый рожок светильника обеспечивает индивидуальную регулировку светового пучка. Светильник оснащен высокоэффективными COB-светодиодами мощностью 6,2 Вт, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключаться к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	113946
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	8.1 W
Световой поток	670 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	8.5 cm
Ширина	8.5 cm
Высота	9.5 cm
Вес нетто	0.963 kg
вес брутто	1.073 kg