



NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß rund 3000K 38° inkl. Treiber Clipfedern

Das innovative NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Lichtaustritt um 38° zu schwenken. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 113951 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Primäre Nennspannung | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 10 A |
| Dauer Einschaltstrom | 92 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 360 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 40000 h |
| Risikogruppe | 0 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916559 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Höhe | 3.5 cm |
| Durchmesser | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.198 kg |
| Bruttogewicht | 0.24 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 3.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |