




NEW TRIA 68 I CS

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, aluminio, redonda, 3000K, 38°, incl. driver, muelles convencionales

El innovador NEW TRIA 1 SET destaca por su simplicidad y su eficacia. Está disponible en blanco o aluminio cepillado, con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipamiento con un led COB blanco cálido de alta potencia, así como al controlador led incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. Además existe la posibilidad de orientar la salida de la luz a 38°. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.°	113956
Giratoria u orientable	orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	Ш
Potencia	5.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	92 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	360 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	0



Fuente de luz



Altura	3.5 cm
Diámetro	8.2 cm
Pesoneto	0.196 kg
Peso bruto	0.239 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	3.5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	357