




## NEW TRIA 68

**encastré de plafond intérieur, simple, rond, alu brossé, LED, 5,3W, 3000K, clips ressorts**

Le NEW TRIA 1 SET innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Son faisceau lumineux est inclinable à 38°. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	113956
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	360 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct

## Source Lumineuse

916559	
--------	---

<b>Risk Group</b>	0
<b>Hauteur</b>	3.5 cm
<b>Diamètre</b>	8.2 cm
<b>Poids net</b>	0.196 kg
<b>Poids brut</b>	0.239 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	3.5 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm