




## NEW TRIA 68 I CS

indoor LED plafondbinbouwlamp alu rond 3000K 38° incl. driver, springveren

De innovatieve NEW TRIA 1 SET onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Beschikbaar in wit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED alsook de meegeleverde LED-driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. Verder bestaat de mogelijkheid de lichtuitlaat 38° te zwenken. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	113956
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	360 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtuitlaat	direct

## Lichtbron

916559	
--------	---

<b>Risk Group</b>	0
<b>Hoogte</b>	3.5 cm
<b>Diameter</b>	8.2 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.196 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.239 kg
<b>Uitsparingsvorm</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	3.5 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	6.8 cm