




NEW TRIA 68 I CS

luminária de embutir no teto LED Indoor alumínio redondo 3000K 38° incl. unidade de controlo, molas

O inovador CONJUNTO NEW TRIA 1 persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em branco ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. Além disso, existe a possibilidade de orientar a saída de luz em 38°. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	113956
Giratório ou Articulável	giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	5.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	92 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	360 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0

Fonte de luz

916559	
--------	---

Altura	3.5 cm
Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido	0.196 kg
Peso bruto	0.239 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	3.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	357