




NEW TRIA 1 SET

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, geborsteld aluminium, 38°, incl. driver, spiraalveerklemmen

De innovatieve NEW TRIA 1 SET onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Verkrijgbaar in wit, of geborsteld aluminium en zowel in ronde als vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED plus de meegeleverde led voeding kan de set aan de eisen van algemene verlichting voldoen. Verder kan de lichtval over 38° worden gekanteld. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	113966
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	360 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct
Risk Group	0

Lichtbron

916559	
--------	---

Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.204 kg
Brutogewicht	0.248 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm