MINI-CONJUNTO NEW TRIA

luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, branco matizado, 30°, incl. unidade de alimentação, molas

O inovador mini-conjunto NEW TRIA persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto, branco ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada. Através da integração de um Premium LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto responde a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	113971
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20 / IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	II
Potência	4.4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	150 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	190 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

	F

Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	3.6 cm
Diâmetro	5.2 cm
Peso líquido	0.109 kg
Peso bruto	0.137 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	4 cm
Diâmetro de montagem	4.5 cm
Página BIG WHITE	356