


NEW TRIA MINI SET

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, geborsteld aluminium, 30°, incl. driver, spiraalveerklemmen

De innovatieve NEW TRIA MINI SET onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. In zwart, mat wit of geborsteld aluminium en zowel in ronde als vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte Premium LED in een kantelbare houder plus de meegeleverde led voeding kan de set aan de eisen de algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	113976
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	3.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	150 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	190 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	alu
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron



Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.6 cm
Diameter	5.2 cm
Nettogewicht	0.111 kg
Brutogewicht	0.139 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	4.5 cm
BIG WHITE pagina	141