


## NEW TRIA MINI SET

**встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, круглый, шлифованный алюминий, 30°, пружинные зажимы и драйвер в комплекте**

Инновационный светильник NEW TRIA MINI SET отличается простотой и эффективностью. Доступен в различных цветах (черный, белый или шлифованный алюминий) и может иметь круглую или квадратную форму. Благодаря наличию мощного светодиода Premium с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	113976
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 20 / IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	II
Мощность	3.4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	150 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	190 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	Алюминий
CRI	90

## Источник света

	
--	-----------------------------------------------------------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Risk Group	1
Высота	3.6 cm
Диаметр	5.2 cm
Вес нетто	0.111 kg
вес брутто	0.139 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	4 cm
Установочный диаметр	4.5 cm
BIG WHITE Seite	141