




## F-LIGHT

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, weiß, 40°, starr, 6,35W

Das F-LIGHT ist mit einer integrierten LED von 6,35W Leistung ausgestattet. Die aus Aluminium, Stahl und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer warmweißen LED versehen. Neben der weißen Gehäusefarbe ist zusätzlich eine Blende in wahlweise weiß, schwarz und chrom verfügbar. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie für normgerecht erhöhten Brandschutz in F90-Decken. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Abstrahlwinkel auswählbar. Wahlweise kann ein trichterförmiger oder flacher Zierrahmen verwendet werden.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	114051
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.8 W
Lumen	690 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	65
Lichtaustritt	direkt
Höhe	5 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.202 kg
Bruttogewicht	0.235 kg
Ausschnittsform	rund

## Zubehör

114071	<p>LENDE , für F-LIGHT Einbauleuchte, trichterfö- mig, weiß, mit klarem Glas</p>
114070	<p>LENDE , für F-LIGHT Einbauleuchte, trichterfö- mig, schwarz, mit klarem Glas</p>
114082	<p>LENDE , für F-LIGHT Einbauleuchte, rund, flach, chrom, mit klarem Glas</p>
114080	<p>LENDE , für F-LIGHT Einbauleuchte, rund, flach, schwarz, mit kla- rem Glas</p>
114081	<p>LENDE , für F-LIGHT Einbauleuchte, rund, flach, weiß, mit klarem Glas</p>