





F-LIGHT

luminaria empotrada, led, 3000 K, redonda, blanco, 40°, rígida, 6,35 W

La F-LIGHT está equipada con un led integrado de 6,35 W de potencia. La luminaria empotrada de aluminio, acero y plástico está provista de un led blanco cálido. Junto con la caja de color blanco, está disponible un embellecedor de manera adicional en color blanco, negro o cromo a elección. La serie de luminarias empotradas refractarias para una mayor protección contra incendios en techos F90. Para el funcionamiento de la luminaria empotrada se necesita un controlador de corriente constante adecuado con 350 mA. Esta luminaria contiene ledes incorporados y se puede seleccionar en diferentes ángulos de radiación. Puede utilizarse un marco decorativo embudiforme o plano a elección.



Datos técnicos

Art. N.º	114051
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.8 W
Flujo luminoso	690 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	65
Salida de la luz	Directa
Altura	5 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.202 kg
Peso bruto	0.235 kg
Forma de la estructura	ronda

Accesorios

114070	EMBELLECEDOR , para luminaria empotrada F-LIGHT, embudiforme, negro, con vidrio transparente
114071	EMBELLECEDOR , para luminaria empotrada F-LIGHT, embudiforme, blanco, con vidrio transparente
114080	EMBELLECEDOR , para luminaria empotrada F-LIGHT, redondo, plano, negro, con vidrio transparente
114081	EMBELLECEDOR , para luminaria empotrada F-LIGHT, redondo, plano, blanco, con vidrio transparente
114082	EMBELLECEDOR , para luminaria empotrada F-LIGHT, redondo, plano, cromo, con vidrio transparente