




F-LIGHT

module LED pour encastré, blanc, rond, fixe, 40°, 690lm

Le F-LIGHT est équipé d'une LED intégrée de 6,35W. L'encastré en aluminium, acier et plastique présente une LED blanc chaud. Le boîtier blanc peut être complété par une collerette couleur blanc, noir ou chrome au choix. Gamme de luminaires encastrés résistants au feu pour une protection incendie conforme aux normes dans les plafonds F90. Une alimentation fournissant un courant constant de 350mA est nécessaire au fonctionnement du luminaire. Ce luminaire contient des modules LED intégrés et est disponible avec différents angles de rayonnement au choix. Il est possible d'utiliser un cadre décoratif en forme d'entonnoir ou plat.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	114051
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8.8 W
Lumen	690 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	65
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	5 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.202 kg
Poids brut	0.235 kg
Forme de découpe	rond

Accessoires

114071	Collerette basse luminance , pour F-LIGHT, blanc, avec verre transparent
114070	Collerette basse luminance , pour F-LIGHT, noir, avec verre transparent
114082	Collerette affleurante , pour F-LIGHT plat rond chrome verre transparent
114080	Collerette affleurante , pour F-LIGHT plat, rond, noir verre transparent
114081	Collerette affleurante , pour F-LIGHT plat rond, blanc verre transparent