





## F-LIGHT

incasso, LED, 3000K, rotondo, bianco, 40°, rigido, 6,35W

La F-LIGHT è dotata di LED integrato da 6,35W di potenza. L'incasso realizzato in alluminio, acciaio e plastica è dotato di LED bianco caldo. Oltre al colore bianco dell'alloggiamento, è disponibile anche un diffusore a scelta bianco, nero e cromo. La serie di incassi resistenti alle fiamme per aumentare la protezione antincendio dei soffitti F90. Per il funzionamento dell'incasso è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 350mA. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere angoli di emissione diversi. È possibile scegliere tra telai decorativi a forma di imbuto o piatti.



## DATI TECNICI

Articolo	114051
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.8 W
Lumen	690 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	65
Emissione	diretto
Altezza	5 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.202 kg
Peso lordo	0.235 kg
Forma dello scasso	rotonda

## Accessori

114070	DIFFUSORE per incasso F-LIGHT , a forma di imbuto, nero, con vetro trasparente
114071	DIFFUSORE , per incasso F-LIGHT, a forma di imbuto, bianco, con vetro trasparente
114080	DIFFUSORE , per incasso F-LIGHT, rotondo, piatto, nero, con vetro trasparente
114081	DIFFUSORE , per incasso F-LIGHT, rotondo, piatto, bianco, con vetro trasparente
114082	DIFFUSORE , per incasso F-LIGHT, rotondo, piatto, cromo, con vetro trasparente