




F-LIGHT

innfelt lampe, LED, 3000 K, rund, hvit, 40°, stiv, 6,35 W

F-LIGHT er utstyrt med en integrert LED som har en effekt på 6,35 W. Den innfelte armaturet består av aluminium, stål og plast og er utstyrt med en varmhvit LED. I tillegg til det hvite apparatshuset fås det også en front i enten hvitt, sort eller krom. Brannsikker serie av innfelte armatur som overholder normer for økt brannsikkerhet i F90-tak. Til bruk av den innfelte armaturet kreves det en passende konstantstrømdriver med 350mA vekselstrøm. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder og fås med ulike spredningsvinkler. Den kan brukes sammen med en traktformet eller flat pynteramme.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	114051
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.8 W
Lysytelse	690 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	hvit
CRI	65
Lysåpning	direkte
Høyde	5 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.202 kg
Bruttvekt	0.235 kg
Utsnittsforn	rund

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

114071	FRONT , til F-LIGHT innfelt lampe, traktformet, hvit, med klart glass
114070	FRONT , til F-LIGHT innfelt lampe, traktformet, svart, med klart glass
114082	FRONT , til F-LIGHT innfelt lampe, rund, flat, krom, med klart glass
114080	FRONT , til F-LIGHT innfelt lampe, rund, flat, svart, med klart glass
114081	FRONT , til F-LIGHT innfelt lampe, rund, flat, hvit, med klart glass