F-LIGHT

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, 40°, vast, 6,35W

De F-LIGHT is met een geïntegreerde led met een vermogen van 6,35 W uitgerust. De van aluminium, staal en kunststof vervaardigde inbouwarmatuur is met een warm witte led uitgerust. Naast de witte behuizingskleur is tevens een afdekpaneel in naar keuze wit, zwart en chroom verkrijgbaar. De vuurvaste inbouwarmaturenserie voor normconforme verhoogde brandwering in F90-plafonds. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte constante voeding met 350 mA nodig. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen en er kan uit verschillende stralingshoeken gekozen worden. Naar keuze kan een trechtervormig of vlak sierframe worden gebruikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114051
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.8 W
Lumen	690 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	65
Lichtval	direct
Hoogte	5 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.202 kg
Brutogewicht	0.235 kg
Vorm inbouwopening	rond

Accessoires

114071	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatu-ur, trechtervormig, wit, met helder glas
114070	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatu-ur, trechtervormig, zwart, met helder glas
114082	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatu-ur, rond, vlak, chroom, met helder glas
114080	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatu-ur, rond, vlak, zwart, met helder glas
114081	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatu-ur, rond, vlak, wit, met helder glas