




F-LIGHT

lampa wpuszczana, LED, 3000K, okrągła, biała, 40°,
nieruchoma, 6,35W

Lampa F-LIGHT jest wyposażona w zintegrowaną diodę LED o mocy 6,35W. Lampa wpuszczana wykonana z aluminium, stali i tworzywa sztucznego jest wyposażona w diodę LED o ciepłej białej barwie światła. Oprócz białej obudowy dodatkowo dostępna jest osłona w kolorze białym, czarnym lub chromu. Ognioodporna seria lamp wpuszczanych do zgodnego z normą, podwyższonego stopnia ochrony przeciwpożarowej w sufitach F90. Do zasilania lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED i jest dostępna z różnymi kątami wiązki światła. Do wyboru jest lekkowata lub płaska ramka ozdobna.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nr artykułu | 114051 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 8.8 W |
| Strumień świetlny | 690 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 65 |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Wysokość | 5 cm |
| średnica | 8 cm |
| Waga netto | 0.202 kg |
| Waga brutto | 0.235 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |

Akcesoria

| | |
|--------|---|
| 114071 | OSŁONA , do lampy wpuszczanej F-LIGHT, lejkowata, biała, z przezroczystym szkłem |
| 114070 | OSŁONA , do lampy wpuszczanej F-LIGHT, lejkowata, czarna, z przezroczystym szkłem |
| 114082 | OSŁONA , do lampy wpuszczanej F-LIGHT, okrągła, płaska, chrom, z przezroczystym szkłem |
| 114080 | OSŁONA , do lampy wpuszczanej F-LIGHT, okrągła, płaska, czarna, z przezroczystym szkłem |
| 114081 | OSŁONA , do lampy wpuszczanej F-LIGHT, okrągła, płaska, biała, z przezroczystym szkłem |