F-LIGHT

luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, branco, 40°, rígida, 6,35W

A luminária F-F-LIGHT está equipada com um LED integrado, com 6,35W de potência. A luminária de embutir fabricada em alumínio, aço e plástico está equipada com um LED em tonalidade de branco quente. Além da cor branca, está adicionalmente disponível um anteparo, opcionalmente em branco, preto e cromo. A série de luminárias de embutir resistente ao fogo, para uma proteção melhorada contra incêndios em tetos F90, de acordo com as normas. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de controlo de corrente constante adequada com 350mA. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas e pode ser selecionada em diferentes ângulos de projeção. Opcionalmente, pode ser usada uma armação decorativa plana ou em forma de funil.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114051
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.8 W
Lúmen	690 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	65
Saída de luz	direto
Altura	5 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.202 kg
Peso bruto	0.235 kg
Forma de recorte	redonda

Acessórios

114070	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, em forma de funil, preto, com vidro claro
114071	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, em forma de funil, branco, com vidro claro
114080	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, redonda, plana, preto, com vidro claro
114081	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, redonda, plana, branco, com vidro claro
114082	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, redonda, plana, cromado, com vidro claro