




## F-LIGHT

vgradna svetilka, LED, 3000K, okrogla, bela, 40°, toga, 6,35W

Svetilka F-LIGHT je opremljena z vgrajeno LED žarnico z močjo 6,35 W. Vgradna svetilka je izdelana iz aluminija, jekla in plastike ter opremljena z LED žarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo. Poleg bele barve ohišja je dodatno na voljo okrasni okvir v beli in črni barvi ter videzu kroma. Linija ognjevarnih vgradnih svetilk za večjo požarno varnost, uporaba v stropih tipa F90. Za upravljanje vgradne svetilke potrebujete ustrezen gonilnik s konstantnim tokom 350-mA. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice in je na voljo z različnimi sevalnimi koti. Uporabite lahko tudi različico v obliki lijaka ali ploščat okrasni okvir.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	114051
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop z dodatki
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
EI. moč	8.8 W
Lumini	690 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	65
Svetenje	neposredno
Višina	5 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.202 kg
Bruto teža	0.235 kg
Oblika izreza	okrogla

## Dodatki

114071	OKRASNI OKVIR , za F-LIGHT vgradno svetilko, oblika lijaka, bel, s prozornim steklom
114070	OKRASNI OKVIR , za F-LIGHT vgradno svetilko, oblika lijaka, črn, s prozornim steklom
114082	OKRASNI OKVIR , za F-LIGHT vgradno svetilko, okrogel, ploščat, krom, s prozornim steklom
114080	OKRASNI OKVIR , za F-LIGHT vgradno svetilko, okrogel, ploščat, črn, s prozornim steklom
114081	OKRASNI OKVIR , za F-LIGHT vgradno svetilko, okrogel, ploščat, bel, s prozornim steklom