




Spot encastré F-LIGHT

LED, 3000 K, rond, blanc, 60°, non mobile, 6,35 W

Le F-LIGHT est équipé d'une LED incorporée de 6,35 W. Le spot encastré en aluminium, acier et plastique dispose d'une LED blanc chaud. En plus du boîtier de finition blanc, un écran en blanc, noir et chrome est également disponible. La série de spots encastrés spéciale protection incendie pour les plafonds F90. Pour le fonctionnement du spot encastré, un driver à courant constant de 350mA est requis. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées et est disponible avec différents angles faisceau. Elle peut être utilisée soit avec un cadre décoratif en forme d'entonnoir ou plat. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	114061
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.8 W
Lumen	690 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	5 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.197 kg
Poids brut	0.23 kg
Forme de la découpe	rond

Accessoires

114071	ÉCRAN pour le spot encastré F-LIGHT , en forme d'entonnoir, blanc, avec verre transparent
114070	ÉCRAN pour le spot encastré F-LIGHT , en forme d'entonnoir, noir, avec verre transparent
114082	ÉCRAN pour le spot encastré F-LIGHT , rond, plat, chrome, avec verre transparent
114080	ÉCRAN pour le spot encastré F-LIGHT , rond, plat, noir, avec verre transparent
114081	ÉCRAN pour le spot encastré F-LIGHT , rond, plat, blanc, avec verre transparent