




F-LIGHT

module LED pour encastré, blanc, rond, fixe, 60°, 690lm

Le F-LIGHT est équipé d'une LED intégrée de 6,35W. L'encastré en aluminium, acier et plastique présente une LED blanc chaud. Le boîtier blanc peut être complété par une collerette couleur blanc, noir ou chrome au choix. Gamme de luminaires encastrés résistants au feu pour une protection incendie conforme aux normes dans les plafonds F90. Une alimentation fournissant un courant constant de 350mA est nécessaire au fonctionnement du luminaire. Ce luminaire contient des modules LED intégrés et est disponible avec différents angles de rayonnement au choix. Il est possible d'utiliser un cadre décoratif en forme d'entonnoir ou plat.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Réf. | 114061 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond avec accessoires |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 8.8 W |
| Lumen | 690 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 5 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.197 kg |
| Poids brut | 0.23 kg |
| Forme de découpe | rond |

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 114071 | Collerette basse luminance , pour F-LIGHT, blanc, avec verre transparent |
| 114070 | Collerette basse luminance , pour F-LIGHT, noir, avec verre transparent |
| 114082 | Collerette affleurante , pour F-LIGHT plat rond chrome verre transparent |
| 114080 | Collerette affleurante , pour F-LIGHT plat, rond, noir verre transparent |
| 114081 | Collerette affleurante , pour F-LIGHT plat rond, blanc verre transparent |