




F-LIGHT

inbouwarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, 60°, star, 6,35W

Het F-LIGHT is uitgerust met een geïntegreerde LED van 6,35W. De van aluminium, staal en kunststof gemaakte inbouwarmatuur is uitgerust met een warm witte LED. Behalve de witte behuizingskleur is ook een afdekplaat verkrijgbaar in wit, zwart of chroom. De reeks vuurvaste inbouwarmaturen voor een overeenkomstig de normen verhoogde brandveiligheid in F90-plafonds. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een passende LED driver met 350mA wisselspanning nodig. Deze armatuur bevat ingebouwde LED lampen en heeft verschillende uitstralingshoeken. Naar keuze zijn een trechtervormig of een vlak sierframe beschikbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114061
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.8 W
Lumen	690 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	5 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.197 kg
Brutogewicht	0.23 kg
Uitsparingsvorm	rond

Toebehoren

114071	AFDEKPLAAT , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, trechtvormig, wit, met doorzichtig glas
114070	AFDEKPLAAT , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, trechtvormig, zwart, met doorzichtig glas
114082	AFDEKPLAAT , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, rond, vlak, chroom, met doorzichtig glas
114080	AFDEKPLAAT , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, rond, vlak, zwart, met doorzichtig glas
114081	AFDEKPLAAT , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, rond, vlak, wit, met doorzichtig glas