




## F-LIGHT

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, 60°, vast, 6,35W

De F-LIGHT is met een geïntegreerde led met een vermogen van 6,35 W uitgerust. De van aluminium, staal en kunststof vervaardigde inbouwarmatuur is met een warm witte led uitgerust. Naast de witte behuizingskleur is tevens een afdekpaneel in naar keuze wit, zwart en chroom verkrijgbaar. De vuurvaste inbouwarmatuurserie voor normconforme verhoogde brandwering in F90-plafonds. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte constante voeding met 350 mA nodig. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen en er kan uit verschillende stralingshoeken gekozen worden. Naar keuze kan een trechtervormig of vlak sierframe worden gebruikt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114061
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.8 W
Lumen	690 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Lichtval	direct
Hoogte	5 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.197 kg
Brutogewicht	0.23 kg
Vorm inbouwopening	rond

## Accessoires

114071	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, trechtvormig, wit, met helder glas
114070	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, trechtvormig, zwart, met helder glas
114082	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, rond, vlak, chroom, met helder glas
114080	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, rond, vlak, zwart, met helder glas
114081	AFDEKPANEEL , voor F-LIGHT inbouwarmatuur, rond, vlak, wit, met helder glas